






Tipologia costruttiva: ad incastro



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	248 cm
Profondità esterna (B)	248 cm
Larghezza interna (C)	226 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	5,11 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	217 cm
Lunghezza gronda (G)	248 cm
Sviluppo falda (S)	152 cm
Superficie tetto	7,54 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia finestrata a battente
Dimensioni porta	125x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x100x70 h cm
Peso imballo	310 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio

